



食品衛生洗浄マニュアル



アルタンノロエース

●アルタンノロエース(アルタンノロエース77も同様)は柿渋配合の製剤です。他のエタノール製剤とは違い、使い方には注意すべき点がありますので製品裏の注意点を必ずよく読んでからお使いください。

手洗い

適時



ハンドソープを手につける



手首までよく洗う



指の間も
しっかり洗う



つめの間は
ハンドブラシで洗う



流水でよく洗う



ペーパー、エアタオル
などでよく水分を取る



ナチュラルハニークリーム
で保護する

調理器具類

作業前



アルタンノロエースを噴霧して除菌

作業中・後



油汚れがひどい時は中性洗剤で洗浄



流水でよくすすぎ水分を取って



きれいなダスターで拭き取り
良く乾燥させて保管

★鉄製の器具・機械に使用するときは、噴霧5分後に水で洗い流してください。放置すると黒く変色し、黒錆を発生します。(柿渋タンニンの性質)

作業台


作業前



アルタンノロエースを噴霧して除菌




中性洗剤でかたく絞ったダスターでふき掃除



水洗いして乾燥

まな板


作業前



シンクのジア600倍液に
漬けているまな板をとる



流水で
よくすすぐ




きれいな
ダスターで水分を取り



アルタンノロエースで除菌

作業中



食品が
変わる度



中性洗剤で洗浄
流水でよくすすぐ

作業後



シンク内のジア600倍液に
つけ込み、一晚漂白

ザル・バット

作業前



アルタンノロエースを噴霧して除菌



中性洗剤でしっかり洗う



流水でよくすすぐ



作業終了後は回転釜で煮沸し、乾燥

カウンタークロス ふきん

作業後




流水でよくすすぐ



かたく絞る



アルタンジア600倍希釈液に絞ったふきんを漬け込む



30分以上



流水でよくすすぐ



よく乾燥する

店舗施設内

適時



冷蔵庫の取っ手



ドアノブ



手すり等



ダスターにスプレー




テーブル・椅子

★本製品のふき取りに使用したダスター等は、なるべく早めに洗濯、漂白してください。放置すると着色が落ちにくくなります。

フライヤー


作業後



油を落としたフライヤー
に水を入れ沸騰させる



油と〜るを入れ
煮沸洗浄



洗剤を抜きスポンジ等で
軽く洗ってすすぐ

トイレ ドアノブ

適時



施設内のトイレや手すりドアノブ等、多数の人が利用する場所に
アルタンノロエースで除菌する

