



フライヤー洗浄マニュアル

1袋(100g)がフライヤー1槽(18L)に対し1回分です



①フライヤーの油を抜きます。



②水またはお湯を油が入っていた液面より多めに入れます。



③水を沸騰させます。



④沸騰したら、油と〜る1袋入れます。
※1ヶ所に片寄らないように入れてください。



⑤汚れが浮くまで10～30分程煮沸させます。(初回は30分～1時間程)
※汚れがひどい場合は煮沸時間を長くしてください。



⑥加熱を止め、洗剤液が作業できる温度まで下がったら排水し、スポンジ等で擦ります。



⑦洗剤や汚れが残らないよう流水でよくすすぎ、乾燥させます。

ポイント1 側面の汚れ

洗浄液を浸み込ませたペーパータオルを密着させて、しばらく放置してからこすって洗浄します。調理器具等をフライヤーの洗浄液に入れ、煮沸して洗浄することもできます。



ポイント2 床の清掃

フライヤーから排水した洗剤液は、ザルなどで汚れを取り除き、床用洗剤として再利用できます。
※洗剤液の汚れがひどい場合は使用しないでください。床に洗浄液をまき、デッキブラシ等でこすり、洗剤や汚れが残らないよう、充分すすいでください。



ポイント3 油汚れ洗浄に

油と〜るはお湯(40℃以上)に溶かして油汚れ洗剤として使用できます！
テーブル等の拭き掃除や、グラス・茶碗の茶渋取りにお役立て下さい。
※専用希釈ボトル(5L)と専用希釈スプレーボトル(別売)のご用意がございます。

アイトン株式会社

